

DIE WAHL DES RICHTIGEN FARBSYSTEMS

Farbssystem	Zusammensetzung				
	Acrylharzbasis	Epoxidharzbasis	Polyurethanbasis	Komponenten	mit Lösemittel
1. Vorstrich (ca.150-200 g/m ²)					
Longlite PRIMOJAL	•			1	
Longlite PRIMER EPY		•		1	•
Longlite PRIMER Floor (ca.300-400g/m ²)	•			1	
2. NL-Farben (ca. 800-1000 g/m ²)					
Longlite 750 DUO	•			1	
Longlite POWDER	•			1	
Longlite 2000 SB (+Härter) Härter = Aliphatisches Isocyanat	•			1 + H	•
Longlite Floor DIN / MEGA	•			1	
Longlite 75 EHS Komp. A+B (ca. 1.2 kg/m ²)		•		2	
3. Schutzlack (ca.100-150 g/m ²)					
LONGLITE AQUAVERN	•			1	
LONGLITE GLOSS SB Komp. A+B			•	2	•

Applikationsbereiche											
Keramik- platten glasiert / Eisen Stahl Metall	Keramik- platten roh / Wand: Putz/Beton Asbest < 60% Luft- feuchtigkeit		Keramik- platten roh / Wand: Putz/Beton Asbest > 60% Luft- feuchtigkeit		Boden: Beton		Asphalt	Holz Pawatex		Kunst-stoff	
	oder	oder	oder	oder	oder	oder					
		•	•					•	•	•	
•				•	•	•		•			•
	•						•				
		•		•					•		
			•							•	
•				•	•	•		•			•
	•						•				
								•			
		•	•						•		
•	•			•	•	•	•	•		•	•

Schichtzahlen		
Roller, Pinsel	Pistole	Spachtel
1 - 2	1	
1 - 2	1	
1 - 2		
3 - 4	2	
3 - 4	2	
3 - 4	2	
2	2	
2 nur mit Pinsel		1
1		
1		